

GETRÄNKEAUTOMAT D6



PRODUKTSPEZIFIKATIONEN

	D6 · OUTDOOR	D6 · INDOOR
ABMESSUNGEN H x B x T (mm)	1830* x 940 x 845	
NETTOGEWICHT (Standard-Gerät ohne Optionen)	295 kg	
AUSWAHLEN PRO ETAGE	6	
ANZAHL ETAGEN	Standard 5 / max. 7	
AUSWAHLEN	Standard 30 / max. 42	
MAX. KAPAZITÄT (0,33 ltr. DOSEN)	336	
MAX. KAPAZITÄT (0,50 ltr. PET FLASCHEN)	240	
STEUERUNG	Executive / MDB	
TEMPERATURKONTROLLE	Elektronisch	
UMWELTFREUNDLICHE KÜHLEINHEIT VERFÜGBAR	HC / Co ₂	
INNENTEMPERATUR	+2°C bis +10°C	
MAX. LEISTUNGS-AUFNAHME	800 W	
KLIMA KLASSE	N (+16°C bis +32°C)	
ELEKTROANSCHLUSS	230 V / 50 Hz	
ENERGIEVERBRAUCH	252 wh/h	

* Mit Nivellierschrauben · Die Anlage enthält fluoridierte Treibhausgase. Die fluoridierten Treibhausgase sind in hermetisch abgeschlossenen Anlagen enthalten.

MÖGLICHE PRODUKTABMESSUNGEN

PET FLASCHEN, GLASFLASCHEN, DOSEN

DURCHMESSER	min. 43.5 mm	max. 71.5 mm
HÖHE	min. 88 mm	max. 266 mm
GEWICHT	min. 185 g	max. 653 g

KARTONVERPACKUNGEN

BREITE	min. 52 mm	max. 67 mm
TIEFE	min. 40 mm	max. 47 mm
HÖHE	min. 85 mm	max. 134 mm
GEWICHT	min. 213 g	max. 400 g

Bitte beachten Sie: Die oben genannten Abmessungen gelten als Referenz. Einige Produkte, obwohl innerhalb der oben genannten Abmessungen, benötigen auf Grund ihrer Form zusätzliche Ausgabehilfen. Beachten Sie bitte unsere gesonderte Spacerliste oder nehmen Sie Kontakt zu uns auf.

OPTIONEN

- ✓ SICHERHEITS-MÜNZEINWURFSCHIEBER
- ✓ KUNDENANPASSUNG
- ✓ CO₂-KÜHLEINHEIT VERFÜGBAR
- ✓ EVA DTS ANSCHLUSS
- ✓ FRONTGLAS ANTI-VANDALISMUS-SCHUTZ
- ✓ VERSCHLIESSBARE KASSENSYSTEME
- ✓ VERSCHIEDENE UMBBAUSÄTZE
- ✓ SPEZIELLE ANSCHLUSSKABEL
- ✓ TOUCHSCREEN
- ✓ KIT WAND- UND BODENBEFESTIGUNG
- ✓ HC-KÜHLEINHEIT (R290) VERFÜGBAR
- ✓ KIT REGENDACH
- ✓ SPEZIELL CODIERTES SCHLOSS (RIELDA)
- ✓ GEHÄUSEFARBE NACH WAHL

FARBE

SCHWARZ



Easy Vending GmbH

+49 6021 454748

office@easyvending.de

www.easyvending.de