

WARENAUTOMAT S6



PRODUKTSPEZIFIKATIONEN

| | S6 · OUTDOOR | S6 · INDOOR |
|---|--|-------------|
| ABMESSUNGEN H x B x T | 1830* x 830 x 845 mm | |
| NETTOGEWICHT (Standard-Gerät ohne Optionen) | 275 kg | |
| AUSWAHLEN PRO ETAGE | 6 | |
| ANZAHL ETAGEN | Standard 6 / Max. 7 | |
| AUSWAHLEN | Max. 42 | |
| STEUERUNG | Executive / MDB | |
| TEMPERATURKONTROLLE | Elektronisch | |
| KÜHLEINHEIT | HC2 | |
| INNENTEMPERATUR | +2°C bis +18°C | |
| MAX. LEISTUNGS-AUFNAHME | 550 W | |
| ELEKTROANSCHLUSS | 230 V / 50 Hz | |
| KLIMA KLASSE | ST (+16°C bis +38°C) | |
| ENERGIEVERBRAUCH | 1231 – 1703 kWh / Jahr (Label E (A–G)) | |

* Mit Nivellierschrauben · Die Anlage enthält fluoridierte Treibhausgase. Die fluoridierten Treibhausgase sind in hermetisch abgeschlossenen Anlagen enthalten.

GRUNDAUSSTATTUNG

- ✓ Kühlung
- ✓ Warenlift
- ✓ 6 Tuben Münzw. (100x2€, 50x1€, 50x50c, 58x20c, 65x10c)
- ✓ Banknotenleser (5€, 10€, 20€)
- ✓ 6 Produktladen m. indiv. Anpassung nach Kundenwunsch
- ✓ Codiertes Schloss Riella
- ✓ Boden o. Wandbefestigung
- ✓ Farbe Schwarz

OPTIONEN

- ✓ NFC-Modul
- ✓ Telemetrie-Modul
- ✓ Dokumentenleser
- ✓ Schlüsselsystem
- ✓ Token
- ✓ Elektronische Preisauszeichnung
- ✓ Förderbänder statt Spiralen
- ✓ Regendach
- ✓ Security-Kit
- ✓ Folierung individuell nach Kundenwunsch
- ✓ UV-Schutzfolie



Easy Vending GmbH

+49 6021 454748

office@easyvending.de

www.easyvending.de